

SiteMonitor

PRODUKTSPECIFIKATION

Kommunikationslösning med många möjligheter!

För anläggningar med flera tankar eller cisterner är SiteMonitor en optimal kommunikationslösning med anslutningar för 1-8 givare 4-20 mA, 1-4 givare 0-10V, RS232/RS485. Mätintervall konfigurerbart via SiteInfo.

TEKNISK SPECIFIKATION

Input 4-20 mA	8 st
Input 0-10V	4 st
RS232	1 st
RS485	1 st
Reläutgång	24VDC 1A 1 st
Strömförsörjning	18-30VDC
Noggrannhet	0.1%
Operativ temperatur	-30°C till +40 °C
Mätintervall	Konfigurerbart via SiteInfo
IP-klass	IP67
Klassificering	CE
EX-klassificering	Nej
Dimension	L184 D133 H47 mm
Effektförbrukning	Max 12W



ANSLUTNING TILL SITEINFO

LAN med återgång till GPRS
GPRS med återgång till SMS

TILLBEHÖR

Artnr	Benämning
MCD 7016	Magnetfotsantenn
MCD 7018	Puckantenn
MCD 7004	Trafo 24V
MCD 7004-1	Patchkabel inkl. förskruvning
MCD 7005	Fäste för DIN-skena

VÄLKOMMEN MED DIN BESTÄLLNING

+46 (0)155-22 27 90 @order@mcd.se www.mcd.se

mcd
MEASURE CONNECT DISPLAY